

BVM 931 & BVM 636

BVM 931, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad para 300 vasos y hasta 28 selecciones programables.

BVM 636, distribuidor automático refrigerado de espirales para snacks, botellas y latas.

Combinadas pueden funcionar en master/slave con un único sistema de pago ubicado en el distribuidor de bebidas calientes.

Una solución completa con 16 selecciones de café y bebidas calientes con una capacidad de 282 productos, ya sean snacks, latas o botellas.

BVM 931 está equipado con: plástico alimenticio con aditivo bactericida en aquellos componentes que están en contacto con agua. Tecnología aplicada al Vending exclusivamente por Bianchi Vending Group.

Mixer extraíble para facilitar la labor de mantenimiento; dispensador de vasos regulable en diámetro y nuevo dispensador de paletinas regulables de 90 a 105 mm; puerta de recogida amplia con caída ralentizada; depósito de recogida de líquidos con capacidad hasta 4,2 l.; depósito de marro de café que puede recoger 300 servicios.

Equipado, de serie, con contenedor para café descafeinado y otra selección de soluble.

Cerradura con código reprogramable.

Alimentador switching que garantiza: estabilidad absoluta de la dosificación del producto soluble así como protección y seguridad eléctrica.

Compatible con los protocolos de comunicación más avanzados.

Electrónica con micro-procesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o mediante Palmair (Visual Smart Programmer).

Predisposición, sin ningún tipo de interfaz, al módulo GPRS para el control remoto del distribuidor.

Grupo expreso y distribuidor de vasos son productos de Bianchi Vending Group propios y exclusivos.



BVM 931

Versión E5S Expreso: café en grano, 5 contenedores solubles + azúcar, equipado con grupo expreso patentado por Bianchi Vending Group.

DIMENSIONES: alto: 800 mm / ancho: 680 mm / fondo: 625 mm / peso: 75 Kg.

ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE RED
230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELECTRICA INTERNA:
Todos los componentes eléctricos se alimentan a 24 Vac, a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y el aspirador de vapor que funcionan a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

POTENCIA DE ABSORCIÓN:
1.80 Kw versión mono caldera

ALIMENTACIÓN HIDRÍCA:
Conexión - 3/8"
Presión agua - 0,5 - 6,5 bar

AUTONOMIA PRODUCTO

	expreso
Café en grano	1.20 k
Café liofilizado	0.45 k
Leche	2.60 k
Chocolate	3.00 k d.*
Té al imán	2.00 k d.*
Té natural	1.00 k
Caldo	1.25 k
Azúcar	1.70 k
Paletinas	300 un.
Vasos	300 un.
10-0000	

PARA EL USUARIO: 16 pulsadores configurables bien como selecciones directas o como preselecciones. Pulsadores con indicador acústico para simplificar y agilizar el manejo del distribuidor. Botonera ergonómica. Azúcar dosificable. Comprende botonera alfanumérica para la opción master/slave con el distribuidor de espirales. Display alfanumérico de 32 caracteres.

BVM 636

Versión STD COMBI slave: 2 bandejas para snacks, 1 bandeja para botellas PET de 1/2 L., 1 bandeja para latas o tetrapaks.

CAPACIDAD DE VENTA: versión STD COMBI/slave de 282 un. configurable hasta un máximo de 32 selecciones y 50 precios de venta programables.

DIMENSIONES: alto: 1050 mm / ancho: 680 mm / fondo: 800 mm / peso: 155 Kg.

ALIMENTACION ELECTRICA DE RED
230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENCIA ABSORCION
0.29 - 0.32 kW

CARACTERISTICAS TECNICAS: Grupo de Frío: 1/4 HP con escarche automático. Gas refrigerante ecológico: R134 A.

TEMPERATURA INTERNA: hasta +8°C con una temperatura ambiental + 32°C y 65% humedad.

PARA EL USUARIO: Panel de selección de membrana alfanuméricas de 8 selecciones.

FLEXIBILIDAD ABSOLUTA: Todos los modelos BVM 931 y BVM 636 están equipados con placa electrónica de tecnología SMT con microprocesador de 16 BIT 128k flash reprogramable con software en entorno Windows y memoria de tara de 240k. Con WinBianchi - Group Software es posible relacionar cada uno de los pulsadores con cualquiera de los productos, la predisposición de los contenedores puede adaptarse a las exigencias específicas de cada cliente. Con el interfaz Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC, o Palm PC, lo que permite programar y configurar totalmente el distribuidor automático. Los datos de tara pueden guardarse en un archivo, en Data Key, en Palmair (Visual Smart Programmer) y ser transferidos a más máquinas del mismo modelo.

CONFIGURACION STANDARD

VERSION BVM 636 STANDARD SLAVE

6	6	6	6	6	6	6	6
7	13	13	13	13	7		
10	10	15	13	16	16	21	21
6	6	6	6	6	6	6	6

ESPIRAL SIMPLE

ESPIRAL SIMPLE CON SOPORTE DE PRODUCTO

ESPIRAL SIMPLE CON GUÍA

ESPIRAL CON SOPORTE DE PRODUCTO Y GUÍA PARA BOTELLAS

DOBLE ESPIRAL IZQUIERDA / DERECHA CON MOTOR DOBLE



CERT. N° 9105/01/02



ISO 9001:2000