



BVM 685 3°

BVM 685, distribuidor automático anti-vandálico de espirales refrigerado para la venta de snacks, sandwiches, latas y botellas.

Gran versatilidad de configuración para satisfacer la diversidad de exigencias pudiendo efectuar múltiples combinaciones de venta con una amplia gama de productos.

Modelo acorazado con introductor de monedas blindado y dotado de protección anti-agua, botonera alfanumérica de acero inoxidable, hueco de erogación reforzado y carrocería de doble chapa.

Cerradura con código programable.

Amplia vitrina iluminada, con cristal + cámara interna triple, resistencia anti-condensación y lexan protector irrompible.

BVM 685 con 3° en todas las selecciones nos asegura la conservación de productos alimenticios perecederos, como por ejemplo: bocadillos, sándwiches, fruta, lácteos, etc.

Altura de compartimentos regulable.

Puerta de recogida de producto equipada con dispositivo anti-robo.

Sistema de autodiagnóstico de averías.

Sensor de caída del producto.

Alimentador switching que garantiza la protección y la seguridad eléctrica.

Compatible con los protocolos de comunicación más avanzados.

Electrónica con micro-procesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o mediante Palmar (Visual Smart Programmer).

Predisposición, sin ningún tipo de interfaz, al módulo GPRS para el control remoto del distribuidor.

BVM 685 3°

Versión SANDWICH: temperatura estratificada, con 3 bandejas para snacks, 2 bandejas para botellas Pet de 1/2 L. y 1 bandeja para latas o tetrapaks.

Versión COMBINADA: temperatura estratificada, con 2 bandejas para snacks, 1 bandeja para snacks fríos, 1 bandeja para botellas Pet de 1/2 L., 1 bandeja para latas o tetrapaks y 1 bandeja para snacks.

CAPACIDAD DE VENTA: la versión Standard SANDWICH tiene una capacidad de 344 un. Y la versión COMBINADA tiene una capacidad de 380 un., un máximo de 48 selecciones y hasta 50 precios de venta programables.

DIMENSIONES: alto: 1830 mm / ancho: 900 mm / fondo: 925 mm / peso: 310 Kg.

ALIMENTACION ELECTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENCIA DE ABSORCION

0.70 kW

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Puerta aislada.

Grupo de frío: 1/2 HP con escarche automático.

Gas refrigerante ecológico: R 134 A.

TEMPERATURA INTERNA: BVM 685 esta preparado para conservar productos alimenticios perecederos ya que esta equipado de un nuevo grupo de frío, fácil de desmontar, reforzado con un compresor de 317 cm. y que garantiza los 3°C. En toda la bandeja. La configuración Standard provee las dos bandejas inferiores a 3°C. Retirando los deflectores posteriores el distribuidor automático puede trasladar esta temperatura inferior al resto de las bandejas superiores.

PARA EL USUARIO: panel de selección con 12 pulsadores y display alfanumérico de 32 caracteres.

KIT ACCESORIOS: Kit pulsadores de selección directa. Visual Smart Programmer para cargar el firmware, la temperatura y parámetros, así como para extraer los mismos y los datos "audit" sin un PC. Kit bandeja para tentempiés adicional.

CONFIGURACION STANDARD

BVM 685 3° SANDWICH

7	7	7	7	7	7	7	7
13	13	16	16	10	10	21	21
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6		10	11	13	13

28 Prod.:
espirales Ø 68 paso 60

120 Prod.:
espirales Ø 68 paso 35, espirales Ø 68 paso 30
espirales Ø 68 paso 45, espirales Ø 68 paso 22

48 botellas:
espirales Ø 68 paso 77

48 latas:
espirales Ø 68 paso 77

35 sandwich:
espirales Ø 68 paso 100

65 latas-prod:
espirales Ø 68 paso 77, espirales Ø 68 paso 45
espirales Ø 68 paso 35

BVM 685 3° COMBINADA

7	7	7	7	7	7	7	7
7	16	16	21	21	7	7	7
13	13	16	16	10	10	21	21
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	6	6	6	6	6	6

28 Prod.:
espirales Ø 68 paso 60

88 Prod.:
espirales Ø 68 paso 60, espirales Ø 68 paso 30,
espirales Ø 68 paso 22

120 Prod.:
espirales Ø 68 paso 35, espirales Ø 68 paso 30,
espirales Ø 68 paso 45, espirales Ø 68 paso 22

48 botellas:
espirales Ø 68 paso 77

48 botellas:
espirales Ø 68 paso 77

48 latas:
espirales Ø 68 paso 77

Bianchi Vending S.p.A. è una società a socio unico ed è soggetta a direzione e coordinamento da parte di BVG S.p.A.
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.4196711
fax +39.035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi, 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/B
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petruzzii 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000

