

luce público

La evolución reforzada del concepto Luca

LUCE PÚBLICO, el distribuidor automático elegante, reforzado e iluminado. Nacido de la exigencia de ofrecer un servicio completo incluso en instalaciones públicas particularmente problemáticas.

Diseño y robustez.

Luca Público, un concepto basado en la robustez y el diseño. La zona de la botonera y la estación de vasos están reforzadas por una sólida plancha de acero estudiada para prevenir posibles agresiones. Un oasis de tranquilidad en estaciones, áreas de servicio, aparcamientos y lugares sin vigilancia. Una cuidada estética que distingue el estilo Rheavendors y con sistemas de seguridad adicionales para evitar robos y daños a la máquina.



Exquisito Menú

Grupo de café Micro, compacto y robusto para una extracción más eficaz de los cafés, molidos en el momento. Dos calderas en la versión expreso para garantizar el mantenimiento de la temperatura del agua por muy seguidas que sean las erogaciones. Un sistema de mezcla patentado "Speed-Mix" para las bebidas solubles que garantiza una calidad constante de los productos y una presencia en el vaso muy difícil de igualar.

Diseño y color.

Creada por nuestro genial arquitecto Angelo Micheli - Estudio De Lucchi. Disponible en versiones expreso o soluble. De serie en color negro.

Nuestra tecnología.

LUCE PÚBLICO es programable a través de la botonera de selección o con llave flash. Programa de lavado integrado para facilitar el ciclo de limpieza. Sistema Speed-Mix para la mezcla de las bebidas solubles que garantiza la calidad constante de los productos y una presencia en el vaso muy difícil de igualar. Grupo de café fácilmente desmontable.

Sistemas de pago.

Predisposición para sistemas de pago a moneda o alternativos (sin moneda) en lenguaje paralelo, ejecutivo o MDB.



Moneda, ficha.



Tarjeta, llave.

Bebida servida a la perfección.



Erogación de bebida bajo demanda, en taza, vaso.



luce público

| | Soluble | Expreso |
|-------------|---------|---------|
| Selecciones | 12 | 12 |

Menú configurable con RbcAction

| | Soluble | Expreso |
|------------------------------------|---------|---------|
| Display para regulación del azúcar | ● | ● |
| Preselección de Descafeinado | ● | ● |
| Café corto + azúcar* | ● | ● |
| Café largo + azúcar* | ● | ● |
| Café cortado + azúcar* | ● | ● |
| Café con leche + azúcar* | ● | ● |
| Capuchino + azúcar* | ● | ● |
| Leche manchada + azúcar* | ● | ● |
| Leche + azúcar* | ● | ● |
| Leche al cacao | ● | ● |
| Chocolate | ● | ● |
| Chocolate fuerte | ● | ● |
| Té | ● | ● |

*Las mismas selecciones en descafeinado si usa la preselección

| Capacidad de contenedores (Kg.) | | |
|---------------------------------|------|------|
| Café soluble | 2,00 | 2,00 |
| Café en grano | | 3,40 |
| Azúcar | 4,50 | 4,50 |
| Leche | 3,00 | 3,00 |
| Chocolate | 3,75 | 3,75 |
| Té | 4,40 | 4,40 |

*Orientativo para configuración estándar

| | | |
|------------------|------------|------------|
| Tiempo erogación | 20/25 seg. | 20/25 seg. |
|------------------|------------|------------|

Ficha técnica

| | | |
|-----------------------|--|------|
| Dimensiones (Mm.) | | |
| Altura | 1835 | |
| Frente | 625 | |
| Fondo | 685 | |
| Peso (Kg) | 162 | 194 |
| Vasos | 600 | 600 |
| Contenedores | 7 | 5+1 |
| Consumo eléctrico (W) | 1500 | 1500 |
| Tensión (V) | 230 | 230 |
| Conexión hidráulica | 3/8" hembra entre 1 y 8 bar de presión | |
| Diagnósticos | Entre 23 y 29 en display LCD 16x2 | |

