



BVM 921 & BVM 636

BVM 921, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad para 270 vasos y hasta 18 selecciones programables.

BVM 636, distribuidor automático refrigerado de espirales para snacks, botellas y latas.

Combinadas pueden funcionar en master/slave con un único sistema de pago ubicado en el distribuidor de bebidas calientes.

Una solución completa con 15 selecciones de café y bebidas calientes combinadas con un máximo de 32 selecciones de espirales, con una capacidad de 282 productos, ya sean snacks, latas o botellas.

Plástico alimenticio con aditivo bactericida en aquellos componentes que están en contacto con agua.

Tecnología aplicada al Vending exclusivamente por Bianchi Vending Group.

Alimentador switching que garantiza la protección y la seguridad eléctrica.

Compatible con los protocolos de comunicación más avanzados.

Electrónica con micro-procesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o mediante Palmar (Visual Smart Programmer).

Predisposición, sin ningún tipo de interfaz, al módulo GPRS para el control remoto del distribuidor.

Grupo expreso y distribuidor de vasos son productos de Bianchi Vending Group propios y exclusivos.

BVM 921

Versión E4S Expreso: café en grano, 4 contenedores solubles + azúcar, equipado con grupo expreso patentado por Bianchi Vending Group.

Versión I6S Soluble Caliente: 6 contenedores para bebidas solubles.

DIMENSIONES: alto: 800 mm / ancho: 565 mm / fondo: 580 mm / peso: 75 Kg.

ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELECTRICA INTERNA:

Todos los componentes eléctricos se alimentan a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y el aspirador de vapor que funcionan a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

POTENCIA DE ABSORCIÓN:

1.80 Kw versión mono caldera
2.20 Kw versión soluble

ALIMENTACIÓN HIDRÍCA:

Conexión = 3/8"
Presión agua = 0,5 - 6,5 bar

AUTONOMIA PRODUCTO

	expreso	soluble
Café en grano	1.86 k	
Café liofilizado	0.45 k	1.00 k
Leche	1.20 k	2.70 k
Chocolate	3.00 k	d.* 2.50 k
Té al limón	2.00 k	3.30 k
Té natural	1.00 k	2.00 k
Caldo	1.25 k	3.00 k
Azúcar	1.70 k	3.40 k
Paletinas	330 pz	330 pz
Vasos	270 pz	270 pz

*d- doppia

PARA EL USUARIO: panel de selección de membrana con 11 pulsadores de los cuales 2 son preselecciones. Pulsadores con indicador acústico para simplificar y agilizar el manejo del distribuidor. Botonera ergonómica. Azúcar dosificable en cantidad, más dulce o más amargo. Comprende el panel de selección para la opción master/slave con el distribuidor de espirales. Display alfanumérico de 32 caracteres.

PRESELECCIONES: Standard: descafeinado, stop azúcar. Posibilidad de programar sin azúcar, sin vaso, + azúcar, - azúcar.

BVM 636

Versión STD COMBI slave: 2 bandejas para snacks, 1 bandeja para botellas PET de 1/2 L., 1 bandeja para latas o tetrapaks.

CAPACIDAD DE VENTA: versión STD COMBI/slave de 282 un. configurable hasta un máximo de 32 selecciones y 50 precios de venta programables.

DIMENSIONES: alto: 1050 mm / ancho: 680 mm / fondo: 800 mm / peso: 155 Kg.

ALIMENTACION ELECTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

POTENCIA ABSORCION

0.29 - 0.32 kW

CARACTERISTICAS TECNICAS: Grupo de Frío: 1/4 HP con escarcho automático. Gas refrigerante ecológico: R134 A.

TEMPERATURA INTERNA: hasta +8°C con una temperatura ambiental = 32°C y 65% humedad.

PARA EL USUARIO: Panel de selección de membrana alfanumérica de 8 selecciones.

FLEXIBILIDAD ABSOLUTA: Todos los modelos BVM 921 y BVM 636 están equipados con placa electrónica de tecnología SMT con microprocesador de 16 BIT 128k flash reprogramable con software en entorno Windows y memoria de tara de 246k. Con WinBianchi - Group Software es posible relacionar cada uno de los pulsadores con cualquiera de los productos, la predisposición de los contenedores puede adaptarse a las exigencias específicas de cada cliente. Con el interface Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC, o Palm PC, lo que permite programar y configurar totalmente el distribuidor automático. Los datos de tara pueden guardarse en un archivo, en Data Key, en Palmar (Visual Smart Programmer) y ser transferidos a más máquinas del mismo modelo.

CONFIGURACION STANDARD

VERSIÓN BVM 636 STANDARD SLAVE

6	6	6	6	6	6	6	6
7	13	13	13	13	7	7	
10	10	13	13	16	16	21	21
6	6	6	6	6	6	6	6

ESPIRAL SIMPLE

ESPIRAL SIMPLE CON SOPORTE DE PRODUCTO

ESPIRAL SIMPLE CON GUIA

ESPIRAL CON SOPORTE DE PRODUCTO Y GUIA PARA BOTELLAS

DOBLE ESPIRAL IZQUIERDA / DERECHA CON MOTOR DOBLE



CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000